

Карта технического обслуживания BYD EV

№	Операции	Интервал ТО	Под пробегом при техническом обслуживании подразумевается общий пробег. Техническое обслуживание должно основываться на пробеге при техническом обслуживании [общий пробег] и интервалах в месяцах, в зависимости от того, что наступит раньше.												
		Пробег (×1,000 км)	5	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
		Месяц	6	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144
1	Проверить затяжку винтов шасси		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
2	Проверить педаль тормоза и переключатель EPB		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
3	Проверить тормозные колодки и диски			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
4	Заменить тормозные диски	По мере износа													
5	Заменить тормозные колодки														
6	Проверить трубопровод и шланги тормозной системы			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
7	Проверить направляющий штифт тормозного суппорта в сборе			I	L	I	L	I	L	I	L	I	L	I	
8	Проверить рулевое колесо и рулевую тягу			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
9	Проверить пыльник трансмиссионного вала			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
10	Проверить шаровой палец и пылезащитный чехол			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
11	Проверить переднюю и заднюю подвеску			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
12	Проверить шины и давление в шинах (включая TPMS)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
13	Проверить сход-развал передних и задних колес			I	I	I	I		I		I		I		
14	Ротация шин (проверять давление воздуха и состояние шин не реже одного раза в месяц)	Каждые 10 000 км													
15	Смазка петли и тяги двери			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
16	Проверить ступичные подшипники на наличие зазора			I		I		I		I		I			
17	Проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
18	Заменить антифриз приводного двигателя	Каждые 100 000 км													
19	Проверить тормозную жидкость		I	I		I		I		I		I			
20	Заменить тормозную жидкость				R		R		R		R		R		
21	Проверить модуль автомобиля DTC (очистится после записи)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
22	Проверить момент затяжки лотка высоковольтной батареи, щитка, противоударной балки и точек установки (QH)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
23	Проверка и коррекция емкости	Каждые 72,000 km или 6 месяцев													

[illegible]